

Mémento HTML

Quelques balises de type *bloc*

Balise	Rôle	Exemple
<code>p</code>	Délimitations de paragraphe	<code><p>to be
or not to be ?</p></code>
<code>h1</code> à <code>h6</code>	Titre et sous-titres de niveau 1 à 6 1 correspond au titre de niveau le plus haut, 6 au sous-titre de niveau le plus bas.	<code><h1>Mon TPE</h1></code> <code><h2>Les avalanches</h2></code> <code><p>Je vais vous parler des avalanches</p></code> <code><h3>Problématique : « comment se forme une avalanche et quels sont ses dangers?</h3></code> <code><p>Alors, voilà.....</p></code>
<code>ul</code> , <code>li</code>	Liste énumérative (non numérotée) La balise <code>li</code> délimite chaque entrée de la liste	<code>En ISN, je fais :</code> <code>de la programmation</code> <code>du traitement d'images</code> <code>plein de trucs passionnants...</code> <code></code>
<code>ol</code> , <code>li</code>	Liste numérotée	<code>Taches à réaliser :</code> <code>Nettoyer la verrerie</code> <code>Pipeter avec une pipette jaugée de 20,0 mL</code> <code>Procéder au titrage</code> <code></code>
<code>table</code> , <code>th</code> , <code>tr</code> , <code>td</code>	Tableaux Les balises <code>table</code> délimitent le tableau. Un tableau se décrit <i>ligne par ligne</i> : <code>tr</code> décrit une ligne, <code>td</code> une cellule d'une ligne <code>th</code> indique une cellule d'en-tête	<code><table></code> <code><tr></code> <code><th>Poisson</th></code> <code><td>20 euros</td></code> <code><td>500 grammes</td></code> <code></tr></code> <code><tr></code> <code><th>Viande</th></code> <code><td>15 euros</td></code> <code><td>900 grammes</td></code> <code></tr></code> <code></table></code>

Quelques balises de type *inline*

Balise	Rôle	Exemple
<code>em</code> , <code>strong</code>	Emphase et accentuation	Quand je <code></code> parle <code></code> , vous <code></code> m'écoutez <code></code> !!!
<code>code</code>	Ligne de code informatique	En Python, pour importer un module, on écrit : <code><code></code> import tkinter <code></code></code>
<code>br</code> (balise seule)	Saut de ligne dans un paragraphe	<code><p></code> Les documents se trouvent dans : <code>
</code> <code><code></code> /home/user/Documents <code></code></code> <code></p></code>
<code>sub</code> , <code>sup</code>	Indice et exposant	<code><p></code> Le 2 <code><sup></code> ème <code></sup></code> élément de l'H <code><sub></code> 2 <code></sub></code> O est l'oxygène. <code></p></code>
<code>img</code> (balise seule)	Insertion d'une image L'argument <code>src</code> indique l'emplacement de l'image (si il n'y a que le nom du fichier image indiqué, l'image doit être dans le même répertoire que le fichier HTML). L'argument <code>alt</code> indique le texte à afficher à la place de l'image dans les navigateurs qui aurait désactivé leur affichage L'argument <code>title</code> indique le texte qui s'affiche lorsque le curseur de la souris passe sur l'image.	<code></code>
<code>a</code>	Hyperlien (lien cliquable) Le texte entre les deux balises s'affichera comme un lien (en bleu souligné). L'argument <code>href</code> indique l'adresse vers laquelle pointe le lien (<i>cette adresse n'apparaîtra pas sur la page</i>). L'argument <code>title</code> affiche un texte d'explication du lien.	<code><!-- Hyperlien vers une page Web --></code> Veuillez cliquer <code></code> sur ce mot. <code></code> <code><!-- Hyperlien vers une adresse email --></code> <code></code> Envoyez-nous un email <code></code>